


Raccordo a innesto passa-parete QSMS-6

Codice prodotto: 153377
Disponibile a magazzino
Prodotto standard

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Mini
Diametro nominale	3,7 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 14 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	9 g
Attacco pneumatico	per tubo flessibile diametro esterno 6 mm
Colore dell'anello di smontaggio	blu
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Ottone nichelato
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato